

Frézovací kotúč Lancelot 22-14/14



Technické špecifikácie:

- veľkosť kotúča ... Ø 100 mm
- stredový otvor ... Ø 14 mm
- reťaz 22 alebo 14 zubová uchytená maticou v dvoch prítlačných diskov

Použitie:

-Nástroj je vhodný na tvarové opracovanie **dreva**(aj iných podobných materiálov) s použitím uhlovej brúsky Ø 100 , 115 a 125 mm stredovým upnutím 14mm závit. **drevených sôch, rovnání povrchov, rezaní, štruktúrovaní, a pri hĺbení dutín** (drevené nádoby, misky, dlabané člny...)

-Pre správne uchytenie nástroja sa riadte prosím grafickým návodom priamo od výrobcu (**obrázok 3 na strane 4**). Smer otáčok vyznačený šípkami na diskov strana 6,7(**obrázok 2,5**), reťaz vkladajte medzi disky v správnom smere strana 3 (**obrázok 2**).

Reťaze nie sú zameniteľné medzi rôznymi veľkosťami kotúčov 14 zubovú náhradnú reťaz možno nasadiť len na unášač pre 14 zubov, na unášač 22 zubový upnúť len 22 zubovú reťaz.

Nabrúsenie reťazi je možné len u zastaveného stroja a vytiahnutým privodným káblom vhodným pilníkom(22 zubova-3,2mm 14 zubova-4mm).

Bezpečnostné požiadavky:

Pri práci používajte rukavice, ochranu zraku(štit, okuliare), sluchu(ušné zátky, slúchadlá) a vhodné pracovné oblečenie.

Vyvarujte sa kontaktu so zarastenými tvrdými predmetmi(klince, skoby, kamene) !

Nástroj vymieňajte len u zastaveného stroja a vytiahnutým privodným káblom(vidlicou).

Nástroj musí byť pri použití riadne upnutý!

Nepoužívajte poškodený kotúč!

Nástroj nepoužívajte bez ochranného krytu brúsky!

Neprekračujte maximálne otáčky!

Dodržiavajte bezpečnosť práce!



shutterstock - 33571309



Vyrába:

King Arthurs Tools USA

Dodáva:

Marián s.r.o. Vrádište 138, 90849 www.eshop.marosko.sk eshop.marosko@gmail.com